DINI ARGEO · FICHA TÉCNICA

Serie GAL

Balanza técnica de precisión

Características principales



- Pantalla LCD retroiluminada de 8 dígitos de 16.5mm;
- Teclado impermeable de membrana, de 9 teclas;
- Construcción: estructura portante de aluminio fundido, carcasa de ABS;
- Sensor de pesaje rápido con tecnología de cuerda vibrante;
- Estabilización del peso en 1.6 segundos;
- Plato en acero INOXIDABLE, dimensiones:- modelos GAL620 Ø 118mm- modelos GAL6200, GAL15000, 180x160mm;
- Vitrina de protección (GAL620), burbuja de nivel y pies regulables;
- Fuente de alimentación: adaptador de corriente 230 Vac en dotación, x4 baterías stilo AA (baterías no incluidas) y USB (calibración interna desactivada);
- Temperatura de trabajo +5°C...+35°C, humedad relativa sin condensación 85%;
- Puerto RS232 para la conexión al ordenador, al indicator de serie 3590 con pantalla táctil o impresora;
- Puerto USB para conexión al ordenador, puede ser utilizado como puerto serial virtual;
- Calibración automática mediante pesos internos al activación o mediante tecla;
- A petición:- servicio de calibración con emisión de relativo certificado;- homologación CE-M;- gancho para pesar por debajo, para el cálculo de la densidad

Características técnicas

	FUNCIONES UTILIZABLES · Puesta a cero; · Seguimiento de cero; · 6 filtros de pesaje seleccionables; · Tara semiautomática;
Conversión de unidades homologadas	g (gramos), ct (quilates);para uso interno: oz (onzas), lb (libras), ozt (onzas troy), gn (granos), dwt (peso penique), mom (momme), msg (mesghal), tlh (Hong Kong Tael), tls (Singapur, Malasia tael), tlt (Taiwán tael), tola (tola), bat (bath), mg (miligramos); · Verificación de tolerancia con mensajes en pantalla del peso, piezas o unidades de medida personalizadas, con umbrales relativos (LOW-OK-HIGH) o absolutos (MIN-MAX); · Totalización en carga y descarga, en neto o bruto; · Se pueden almacenar hasta 5 taras; · Personalización de 3 teclas virtuales para la elección de los modos de funcionamiento; · Personalización de 6 teclas virtuales para las funciones ejecutables; · Actualización automática de la referencia en el número de piezas; · Identificación de la balanza con un ID de 10 dígitos; · Mensajes de operación para la ejecución de cero y tara; · Visualización del gráfico de barras en relación a la capacidad; · Reglas de ahorro de energía en la retroiluminación de la pantalla; · Se inicia automáticamente cuando se conecta la alimentación; · 6 protocolos de comunicación seriales configurables, con el envío de la cadena continua, cuando el peso es estable, bajo petición o pulsando una tecla; · Gestión multiusuario con contraseña de protección con privilegios programables, diferentes para cada usuario:(1 Admin - 2 Usuario - 1 Invitado); · La fecha y la hora sólo pueden ser cambiadas por personal autorizado; · Selección del idioma de impresión (EN-DE-FR-ES). · MODALIDADES DE PESAJE · Cuentapiezas; · Peso en porcentaje para la dosificación de fórmulas y recetas; · Coeficiente personalizado para el pesaje de líquidos y gramajes; · Cálculo de la densidad; · Formulación y llamada de las pesadas; · Control estadístico simple; · Pesaje de animales. · MANUAL DE USO
Manual de uso disponible en	IT, EN, FR, DE, ES

Versiones disponibles

Referencia	Descripción
GAL620	Plato de carga Ø 118 mm, pantalla fluorescente y teclado impermeable de membrana.
GAL6200	Plato de carga 160x180mm, pantalla fluorescente y teclado impermeable de membrana.
GAL15000	Plato de carga 160x180mm, pantalla fluorescente y teclado impermeable de membrana.

Información técnica del fabricante Dini Argeo, sujeta a cambios sin previo aviso. Para seleccionar la referencia y la configuración adecuadas, consulte a nuestros ingenieros.