DINI ARGEO · FICHA TÉCNICA

Serie GAT-N

Balanza analítica con vitrina de protección alta

Características principales



- Pantalla LCD retroiluminada de 8 dígitos de 16,5 mm
- Teclado impermeable de membrana con 9 teclas
- Construcción: estructura portante de aluminio fundido a presión, carcasa ABS
- Sensor de pesaje con tecnología de cuerda vibrante
- Plato de acero inoxidable, dimensiones Ø 80mm
- Vitrina de protección alta, burbuja de nivel y pies ajustables
- Alimentación: Alimentador 230 Vac incluido
- Puerto RS232 o DIN8P para conexión a PC, indicador serie 3590 con pantalla táctil o impresora
- Puerto USB para conexión a un PC, utilizable como puerto serial virtual RS232
- Calibración automática con pesos internos al encenderse o a través de una tecla
- A petición: servicio de calibración con emisión del certificado correspondiente Homologación CE-M kit de cálculo de la densidad.
- servicio de calibración con emisión del certificado correspondiente
- Homologación CE-M
- kit de cálculo de la densidad.

Características técnicas

FUNCIONESPuesta a cero.Seguimiento de cero.6 filtros de pesaje seleccionables.Tara semiautomática.Conversión unidades de medida homologadas: g (gramos), ct (quilates);para uso interno: oz (onzas), lb (libras), ozt (onzas troy), gn (granos), dwt (pennyweight), mom (momme), msg (mesghal), tlh (Hong Kong Tael), tls (Singapur, Malasia tael), tlt (Taiwán tael), tola (tola), bat (bath), mg (miligramos).Verificación de tolerancias con mensajes en pantalla de peso, piezas o unidades personalizadas, con umbrales relativos (LOW-OK-HIGH) o absolutos (MIN-MAX).Totalización en carga y descarga, en neto o total.Hasta 5 taras almacenables.Personalización de 3 teclas virtuales para la elección de los modos de funcionamiento.Personalización de 6 teclas virtuales para las funciones ejecutables.Actualización automática de la referencia en el número de piezas.Identificación de la balanza con un ID de 10 dígitos.Mensajes operativos para la ejecución de cero y tara.Visualización del gráfico de barras en relación con la capacidad.Reglas de ahorro de energía en la retroiluminación de la pantalla.Se inicia automáticamente cuando se conecta la alimentación.6 protocolos seriales de comunicación configurables, con envío continuo de cadenas, estable, bajo demanda o pulsando un botón.Gestión multiusuario con contraseña de protección con privilegios programables, diferentes para cada usuario:(1 Admin - 2 User - 1 Guest).La fecha y la hora sólo pueden ser cambiadas por personal autorizado. · MODALIDADES DE PESAJECuenta piezas.Pesaje porcentual para dosificación de fórmulas y recetas.Coeficiente personalizado para el cálculo del peso y volumen de líquidos (uso interno).Cálculo de densidad.Formulación y llamada de pesadas.

DIVISIÓN (g)	0,0001
CAPACIDAD (g)	220

Versiones disponibles

Referencia	Descripción

GAT120N	con capacidad 120 g, división 0,0001 g, plato de acero inoxidable d= 80 mm, pantalla LCD retroiluminada, teclado de membrana impermeable y corta-vientos.
GAT220N	con capacidad 220 g, división estándar 0,0001 g, plato de acero inoxidable d= 80 mm, pantalla LCD retroiluminada, teclado de membrana impermeable y corta-vientos.

Información técnica del fabricante Dini Argeo, sujeta a cambios sin previo aviso. Para seleccionar la referencia y la configuración adecuadas, consulte a nuestros ingenieros.