DINI ARGEO · FICHA TÉCNICA

# JB4QIP69K

Caja suma ecualizada de 4 entradas en acero inoxidable IP68/IP69K

## Características principales




- Contenedor de acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 a petición)
- Grado de protección: IP68/IP69K
- Válvula anticondensación de serie
- Prensaestopas metálicos
- Máxima tensión en entrada: 24Vdc
- Máxima corriente en entrada: 700mA
- Máximo señal célula en entrada: 1000mV
- Efecto de la temperatura: 50ppm/°C
- 4 entradas célula sobre conector de tornillo
- Dimensiones: 221x105x39mm (lxwxh)
- Fácil de desinfectar con chorros de agua
- Altura ajustable para aumentar el espacio de limpiezaNOTA: disponible en versión ATEX bajo petición.

## Versiones disponibles

| Referencia | Descripción |
|---|---|
| **JB4QIP69K** | Grado de protección IP68/IP69K, con 4 + 1 prensaestopas. NOTA: El servicio de instalación S6 es necesario en el momento del pedido para las plataformas ET/ETI. |

Información técnica del fabricante Dini Argeo, sujeta a cambios sin previo aviso. Para seleccionar la referencia y la configuración adecuadas, consulte a nuestros ingenieros.