DINI ARGEO · FICHA TÉCNICA

Serie GLC

Celdas de carga digitales de alta precisión

Características principales



- Tiempo de estabilización aprox. 0,4 seg.
- Frecuencia de actualización: 100Hz.
- Interfaz RS485/RS232C, de 1200 a 38.4kbps.
- Carcasa de acero inoxidable.
- Grado de protección de la entrada: IP65.
- Calibración remota.
- Alimentación: +24VDC ± 10%, 0.1A.
- Temperatura de trabajo: 10°...30°C.
- Humedad ambiental relativa: 80% o menos (no condensable).
- Tiempo de calefacción: 1 hora.
- Deriva térmica: ± 2 ppm/°C o menos.
- Máx. sobrecarga GLC-620: 300% F.E.
- Máx. sobrecarga GLC-3200. 150% F.E.
- Grado de protección IP65 (con cable RSCBGLC).

Capacidades disponibles

Código	Plate Max (mm)	Max (g)	d (g)	Linealidad (g) +/-	Repetibilidad (g)
GLC620	Ø 80 mm	620	0,001	0,002	0,001
GLC3200	Ø 80 mm	3200	0,01	0,02	0,1

Versiones disponibles

Referencia	Descripción
GLC620	con capacidad 620g, división 0,001g, carcasa de acero inoxidable, protección IP65.
GLC3200	con capacidad 3200g, división 0,01g, carcasa de acero inoxidable, protección IP65.

Información técnica del fabricante Dini Argeo, sujeta a cambios sin previo aviso. Para seleccionar la referencia y la configuración adecuadas, consulte a nuestros ingenieros.