DINI ARGEO · FICHA TÉCNICA

Serie RCA

Celdas de carga de columna analógicas en acero inoxidable

Características principales



- Capacidad (Cn): 30t
- Error combinado sobre la carga nominal: ± 0,013 %Cn
- Coeficiente temperatura en Cero: 0,0014% / °C
- Efecto de la temperatura sobre la sensibilidad ±0.0011 %Cn/°C
- Creep carga nominal después de 30 min.: 0,018% de la capacidad maxima
- Clase de precisión: C4
- Número divisiones célula de carga (nmax): 4000e OIML
- Mínimo intervalo de verificación (vmin): 10000
- Z= Emax/(2xDR): 4000
- Tensión de alimentación: 1 - 15Vdc
- Sensibilidad: 2mV/V
- Balance de cero: < ± 2.50%Cn
- Resistencia de entrada: 815 ± 20
- Resistencia de salida: 700 ± 0.35

Capacidades disponibles

Código	Max(kg)
RCD30C4	30000

Versiones disponibles

Referencia	Descripción
RCA30C4	Acero inoxidable, grado de protección IP68, resistencia de salida 700 Ohm.

Información técnica del fabricante Dini Argeo, sujeta a cambios sin previo aviso. Para seleccionar la referencia y la configuración adecuadas, consulte a nuestros ingenieros.