DINI ARGEO · FICHA TÉCNICA

Serie RCD

Celdas de carga de columna digitales en acero inoxidable

Características principales



- Capacidad nominal (Cn): 30/40t
- Error combinado sobre la carga nominal: ± 0,014 %Cn
- Coeficiente temperatura en Cero: 0,0016% / °C
- Efecto de la temperatura sobre la sensibilidad ±0.0012 %Cn/°C
- Creep carga nominal después de 30 min.: 0,021% de la capacidad maxima
- Clase de precisión: C4
- Número divisiones célula de carga (nmax): 4000e OIML
- Mínimo intervalo de verificación (vmin): 10000
- Z= Emax/(2xDR): 4000
- Tensión de alimentación: 10 - 16Vdc
- Sensibilidad 200000d
- Consumo en corriente: 35mA
- Tipo de conversión: Delta-sigma
- Resolución interna: 24 bit

Capacidades disponibles

Código	Max(kg)
RCD30C4	30000
RCD40C4	40000
RCD50C4	50000

Versiones disponibles

Referencia	Descripción
RCD30C4	Acero inoxidable, grado de protección IP68.
RCD40C4	Acero inoxidable, grado de protección IP68.
RCD50C4	Acero inoxidable, grado de protección IP68.

Información técnica del fabricante Dini Argeo, sujeta a cambios sin previo aviso. Para seleccionar la referencia y la configuración adecuadas, consulte a nuestros ingenieros.