DINI ARGEO · FICHA TÉCNICA

DFWATEX2GD

Indicador de peso para zonas ATEX 1 y 21

Características principales



- Teclado impermeable numérico y funcional de 17 teclas.
- Pantalla LCD a 6 cifras de 25 mm de alto contraste, claramente visible aún en condiciones de escasa luminosidad y baja temperatura y señalización para funciones activas.
- Caja de acero inoxidable AISI 304, con protección certificada IP65 y prestaciones IP68.
- Dimensiones 264x174x115mm.
- Apto para utilización sobre mesa o pared.
- Máx. 10.000e o 3 x 3000e @ 0,3 µV/e en versión homologada CE-M para uso legal en las transacciones comerciales.
- Máx. 1.000.000 divisiones con resolución interna hasta 3.000.000 de puntos.
- Hasta 8 puntos de linealización señal con DINITOOLS(3 de teclado).
- Conversión A/D 24 bit sigma-delta, máx.100 conv/seg.
- Calibración y Set-Up digital configurable por teclado o desde PC con DINITOOLS.
- Alimentación a través módulo externo: con confección bateria opcional, o con alimentador opcional conectable a la red 230 Vac o 24 Vdc.
- Conexión hasta máx. 4 células de carga con resistencia de entrada de 350 Ohm.

Características técnicas

	SECCIÓN I/O (SÓLO PARA VERSIONES DFWATEXIO) · Salida bidireccional configurable con fibra óptica para conexión a impresora, etiquetadora, PC, o PLC en zona segura. · 4 entradas y 4 salidas lógicas digitales, conectable a otros dispositivos de seguridad intrinseca, en zona peligrosa.
FUNCIONES	FUNCIONES BALANZA- Puesta a cero- Tara auto pesada- Tara pre-impostable- Código IDentifación 1, código IDentificación 2 a 10 cifras- Mando impresión y/o envío datos- Mando funciones seleccionables, encendido/apagado · FUNCIONES SELECCIONABLES- Visualización de alta resolución x 10- Neto/bruto o conversión lb/kg- Totalización pesos- Formulación- Control +/-- Cuentapiezas (resol. Máx. de contaje 1.500.000 div.)- Entrada/Salida- Hold- Peer-to-peer (con conexión de hasta 4 indicadores remotos)- Control Set Point (solamente en la versión DFWATEX2GDIO completa de las opciones PW200XRDxxx y PW200IO).- Protocolo serial MODBUS. · PRINCIPALES CERTIFICACIONES · OIML R76 · Australian legal for trade certificate of approval (NMI S788

Versiones disponibles

Referencia	Descripción
DFWATEX2GD-2	Teclado 17 teclas y pantalla LCD. Grado de protección: ATEX II 2(2)G Ex ib [ib Gb] IIC T4 Gb por gas, ATEX II 2(2)D Ex ib [ib Db] IIIC T135°C IP65 Db por polvos. Completo de manual y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD. De juntar siempre a alimentador serie PW200XRDxxx o batería DFWBP76ATEX. Con instrucciones de seguridad impresas y declaración UE de conformidad ATEX (EN, DE, FR, ES e IT).
DFWATEX2GDIO-1	Teclado 17 teclas y pantalla LCD. Grado de protección: ATEX II 2(2)G Ex ib [ib Gb] IIC T4 Gb por gas, ATEX II 2(2)D Ex tb [ib Db] IIIC T197°C IP65 Db por polvos. Completo de manual y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD. De juntar siempre a alimentador serie PW200XRDxxx y opción PW200IO. Con instrucciones de seguridad impresas y declaración UE de conformidad ATEX (EN, DE, FR, ES e IT).

Información técnica del fabricante Dini Argeo, sujeta a cambios sin previo aviso. Para seleccionar la referencia y la configuración adecuadas, consulte a nuestros ingenieros.