DINI ARGEO · FICHA TÉCNICA

DFWATEX3GD

Indicador de peso para zonas ATEX 2 y 22

Características principales



- Teclado impermeable funcional de 17 teclas.
- Pantalla LCD con backlight de serie con 6 cifras de 25 mm de alto contraste, con indicación funciones activas, claramente visibles aún en condiciones de escara luminosidad y baja temperatura.
- Carcasa en acero inoxidable IP68
- Apto para utilización sobre mesa o pared.
- Dimensiones: 264x174x115mm.
- Máx. 10.000e o bien 3 x 3000e @ 0,3 µV/e en versión homologada CE-M para uso legal en las transacciones comerciales.
- Máx. 1.000.000d visualizables para uso interno di fábrica.
- Hasta 8 puntos de linealización señal con DINITOOLS (3 de teclado).
- Resolución interna hasta 3.000.000 de puntos.
- Conversión A/D 24 bit sigma-delta, máx.200 conv./seg. con selección automática.
- Estuche de protección tarjeta al interno de la caja.
- Calibración y Set-Up digital por teclado.
- Gestión y configuración instrumento por PC con DINITOOLS.
- 4 canales (para un sólo sistema de pesaje).

Características técnicas

	SECCIÓN I/O · Salida bidireccional RS232/C configurable para conexiones a impresora/etiquetadora, en zona segura. · Salida bidireccional RS232/C configurable para PC, PLC, pantallas suplementarias remotas, en zona segura. · PRINCIPALES CERTIFICACIONES
EU Type Examination Certificate (45501	2015) · OIML R76 · Australian legal for trade certificate of approval (NMI S788) · OPCIÓN MASTER/REPETIDOR (código MSTSLV) · Programa específico para utilizar el indicador como un repetidor de peso universal o multi balanza (MASTER) combinado a DFW / DGT / MCW.MODOS DE FUNCIONAMIENTO: · Repetidor multi balanza (MASTER)función que permite repetir hasta 32 balanzas independientes, con la posibilidad de gestionar sus funciones, o de visualizar e imprimir la suma de los pesos de todas las balanzas. · Repetidor UNIVERSAL de pesofunción que permite repetir el peso de una cualquier balanza, a través de la configuración de la cadena en entrada.
Funciones	
TECLADO	Puesta a cero, tara auto pesada, tara preestablecida, impresión y/o envío datos, mando función seleccionable, encendido/apagado, archivo con 20 taras, 2 ID numéricos, bloque teclado, repetición última impresión realizada.
FUNCIONES SELECCIONABLES	- Visualización de alta resolución x 10.- Neto/bruto o conversión lb/kg.- Totalización pesos.- Formulación.- Control +/-.- Pesaje porcentaje.- Transmisión homologada del peso a PC/PLC (con opción Memoria Alibi ALMEM).- Cuenta piezas.- Entrada/Salida.- Mantiene.- Control Set Point (con opción DFIO).

Versiones disponibles

Referencia	Descripción
DFWATEX3GD-1	Teclado 17 teclas, pantalla LCD retroiluminada y programa estándar de pesaje. Protección: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X por gas, ATEX II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP68 X por polvos. Completo de manual y declaración CE de conformidad ATEX, disponibles en EN, DE, FR e IT.

DFWATEX3GDB-1	de juntar siempre a opciónes BP6ESTATEX3GD, BP6CB y BTCB3GD.Contenedor de acero inoxidable IP68, con teclado 17 teclas, pantalla LCD retroiluminada y programa estándar de pesaje. Protección: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc X por gas, ATEX II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP68 X por polvos. Completo de manual y declaración CE de conformidad ATEX, disponibles en EN, DE, FR e IT.

Información técnica del fabricante Dini Argeo, sujeta a cambios sin previo aviso. Para seleccionar la referencia y la configuración adecuadas, consulte a nuestros ingenieros.