DINI ARGEO · FICHA TÉCNICA

DFWK Hygienx

Indicador de peso multifunción para entornos con altos requisitos de higiene

Características principales



- Teclado resistente al agua de 17 teclas numérico-funcionales.
- Pantalla LCD retroiluminada de 25 mm con 6 dígitos de alto contraste con iconos para indicar funciones activas.
- Carcasa de acero inoxidable AISI 316.
- Certificación IP68 / IP69K contra agua, polvo y chorros de agua caliente a alta presión.
- Dimensiones: 280x143x185 mm.
- Conversor A/D 24 bit, 4 canales, máx 200 conv./seg. selección automática y hasta 8 puntos de linealización de señal.
- Máx 10.000e o multirango 3 x 3000e @ 0,3 µV/e en versión homologada CE-M para uso legal en relación con terceros.
- Máximo de 1.000.000 de divisiones visualizables para uso interno de fábrica con resolución interna de hasta 3.000.000 puntos.
- Conexión a máx. 8 céluòas de carga con resistencia de entrada de 350 Ohm o máx. 16 cèlulas a 700 Ohm.
- Calibración y Set-Up digital desde teclado o desde PC con DINITOOLS.
- Batería interna recargable con una autonomía hasta 60 horas.
- Alimentación 110-240 Vac mediante cable de 1,5 m con toma Shuko.

Características técnicas

	FUNCIONES · Modos de funcionamiento seleccionables por el usuario mediante una tecla específica*: · Pantalla de alta resolución x 10 · Pesaje de precisión con recalibración temporal con pesa patrón (para uso interno de la fábrica) · Conversión neto/bruto · Conversión lb/kg · Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc) · Totalización de peso · Formulación · Control +/-, con inserción rápida de objetivos y umbrales · Pesaje porcentual · Dosificación porcentual con objetivo programable · Cuenta piezas · Hold · Llenado/dosificación de dos velocidades con puesta a cero al inicio (con DFIO opcional)Las funciones "memoria alibi" y "punto de ajuste" están disponibles en combinación con el modo de funcionamiento deseado y se activan automáticamente al instalar la tarjeta opcional correspondiente; De este modo es posible, por ejemplo, totalizar, guardar cada pesada en la memoria alibi y activar las salidas de relé.* Estas teclas de acceso rápido a los menús pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada. · SECCIÓN I/O · Salida bidireccional RS232/C configurable para conexión a impresora / etiquetadora, o para impresora unida. · Salida bidireccional RS232/C (en opción RS485) configurable para PC, PLC, pantalla suplementaria remota o módem radio. · PRINCIPALES CERTIFICACIONES
EU Type Examination Certificate (45501	2015) · OIML R76 · Australian legal for trade certificate of approval (NMI S788) · Grados de protección IP68 y IP69K · FUNCIONES DISPONIBLES DESDE CONTROL REMOTO
Control remoto en radiofrecuencia con 6 teclas	cero, tara, activa / desactiva función, impresión, apagado. · PRODUCTO CONFORME A LAS GMP · Este producto es un instrumento de pesaje de alta calidad y precisión, diseñado y fabricado para su uso en las industrias alimentaria, química y farmacéutica. Se fabrica conforme a las normas BPF (Buenas Prácticas de Fabricación – GMP en inglés), en acero inoxidable, con tratamiento superficial específico y otras características de construcción exigidas en entornos alimentarios, químicos y farmacéuticos.

Versiones disponibles

Referencia	Descripción

DFWK-HGX	con altos requisitos de higiene. Caja de acero inoxidable AISI 316, protección IP68/IP69K, pantalla LCD retroiluminada y batería interna recargable.

Información técnica del fabricante Dini Argeo, sujeta a cambios sin previo aviso. Para seleccionar la referencia y la configuración adecuadas, consulte a nuestros ingenieros.