DINI ARGEO · FICHA TÉCNICA

DFWLB

Indicador de peso multifunción IP68 para la industria

Características principales



- Teclado impermeable funcional con 5 teclas.
- Pantalla LCD retroiluminada de 25mm con 6 cifras de alto contraste con iconos para indicación funciones activas.
- Carcasa en ABS IP68 fácil de limpiar y resistente en entornos industriales severos y corrosivos.
- Apto para utilización sobre mesa, columna o pared.
- Soporte de fijación a inclinación regulable de serie.
- Conversión A/D 24 bit, 4 canales, máx. 200 conv./seg. con selección automática y hasta 8 puntos de linealización señal.
- Máx. 10.000e o multicampo 3 x 3000e @ 0,3 µV/e en versión homologada CE-M para uso legal en las transacciones comerciales.
- Máx. 1.000.000 divisiones visualizables con resolución interna hasta 3.000.000 de puntos.
- Conexión a máx. 8 células de carga con resistencia de entrada de 350 Ohm o máx. 16 células de 700 Ohm.
- Calibración y Set-Up digital desde teclado o PC con DINITOOLS.
- Alimentación a través de batería interna racargable, autonomía 60 horas, con cargador de batería externo de serie (no se puede utilizar como alimentador).

Características técnicas

	SECCIÓN I/O · Salida bidireccional RS232/C sobre conector RJ11 para conexión rápida (en opción RS485) sobre bornes de tornillos, configurable par PC, PLC, pantalla suplementaria remota. · Salida bidireccional RS232/C configurable para conexión a impresora o etiquetadora. · IDIOMAS DISPONIBLES PARA IMPRIMIR · IT, EN, FR, DE, ES, PT, CN*, EL** La lengua china y griega requieren la programación de la impresora/etiquetadora (S1, sólo en el momento del pedido) · Funciones · Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada*:- Visualización de alta resolución x 10- Pesada de precisión con recalibración temporal mediante peso muestra (para uso interno en fábrica)- Neto/Bruto- Conversión lb/kg- Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)- Totalización pesos- Formulación- Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales- Pesada en porcentaje- Cuentapiezas- HoldLa función "alibi memory" está disponible en combinación al modo de funcionamiento deseado y se activa automáticamente cuando se instala la relativa tarjeta opcional.
Funciones a pedido	- PEAK, detección de los picos de peso (cod. DFWPK)- Conversión Newton-kg (cód. DFWPK) · Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y calibración accesible para el usuario, con contraseña de acceso programable.* Estas teclas de acceso rápido a los menúes pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada. · PRINCIPALES CERTIFICACIONES
EU Type Examination Certificate (45501	2015) · OIML R76 · Australian legal for trade certificate of approval (NMI S788)

Versiones disponibles

Referencia	Descripción
DFWLB-3	Contenedor en ABS, teclado 5 teclas y pantalla LCD retroiluminada.

Información técnica del fabricante Dini Argeo, sujeta a cambios sin previo aviso. Para seleccionar la referencia y la configuración adecuadas, consulte a nuestros ingenieros.