DINI ARGEO · FICHA TÉCNICA

DFWT Truck

Indicador para básculas camioneras con entradas y salidas

Características principales



- Teclado impermeable funcional con 17 teclas.
- Grande pantalla a 6 cifras a LED rojos de 25 mm a elevada luminosidad, muy visible desde cualquier ángulo y a grande distancia, con intensidad luminosa regulable.Completo de 6 Led para indicación funciones activas.
- Contenedor en ABS, fácil para limpiar y resistente en entornos industriales severos y corrosivos.
- Impresora térmica integrada de serie: velocidad >50mm/seg, resolución 203 dpi, 24/40 columnas, ancho papel 58 mm, diamétro rollo 50 mm.
- Dimensiones 408x186x125mm.
- Apto para utilización sobre mesa, columna o pared.
- Conversión A/D 24 bit sigma/delta, 4 canales, máximo 200 conv./sec. con selección automática y hasta 8 puntos de linearización señal.
- Máx. 10.000e o 3 x 3000e @ 0,3 µV/e en versión homologada CE-M para uso legal en las transacciones comerciales.
- Máx. 1.000.000 divisiones visualizables, con resolución interna hasta 3.000.000 de puntos.
- Reloj calendario de serie.
- Calibración y Set-Up digital desde teclado o por PC con DINITOOLS.
- Batería interna recargable y alimentador interno 110-240 Vac. Autonomía: aproximadamente 30 horas (Nota: la autonomía puede variar en función del número de impresiones realizadas, del número de células de carga conectadas y de las opciones instaladas).
- Conexión hasta máximo 16 células de carga con resistencia en salida de 700 Ohm.

Características técnicas

	SECCIÓN I/O · Puerta serial bidireccional configurable como RS232/C para conexión a impresora térmica integrada de serie. · Puerta serial bidireccional configurable como RS232/C sobre conector RJ (o RS485 opcional) para conexión a PC/PLC. · Interfaz Ethernet o WiFi (opcionales).
Funciones	Puesta a cero. · Tara semi automática o a introducción manual, bloqueada o desbloqueada. · Archivo hasta máximo 20 taras a llamada rápida. · Almacenamiento pesadas en entrada mediante CÓDIGO ID (máximo 99 pesadas suspendidas). · Cálculo del peso neto cargado/descargado mediante deferencia entre entrada y salida. · Pesada única en entrada/salida, con introducción del valor de tara o selección tara desde el archivo. · Impresión del peso total en entrada, en salida y diferencia. · Impresión de la lista de las pesadas abiertas, ID y fecha y hora. · Impresión de la tarjeta de pesada personalizable, con Razón Social, progresivos de pesadas, fecha y hora, etc. · PRINCIPALES CERTIFICACIONES
EU Type Examination Certificate (45501	2015) · OIML R76 · FUNCIONES DISPONIBLES POR EL CONTROL REMOTO
Control remoto de infrarrojos con 19 teclas	cero, tara / tara manual, activa / desactiva función, impresión, apagado.
Control remoto en radiofrecuencia con 6 teclas	cero, tara, activa / desactiva función, impresión, apagado.

Versiones disponibles

Referencia	Descripción
DFWRPT	Contenedor en ABS IP65, teclado 17 teclas, pantalla LED y reloj calendario.

Información técnica del fabricante Dini Argeo, sujeta a cambios sin previo aviso. Para seleccionar la referencia y la configuración adecuadas, consulte a nuestros ingenieros.