DINI ARGEO · FICHA TÉCNICA

DFWXS

Indicador de peso multifunción IP68/IP69K con teclado inteligente

Características principales



- Carcasa de acero inoxidable AISI 304
- Grado de protección IP68 y 69k
- Pantalla LCD de 6 dígitos de 25 mm con retroiluminación RGB (7 colores seleccionables)
- Intensidad luminosa configurable
- Teclado mecánico «smart» de 5 botones
- Soporte giratorio-inclinable con orificios de fijación
- Dimensiones compactas: 170 x 200 x 70 mm
- Funciones de ahorro de energía configurables para minimizar el consumo energético
- Cadena de pesos totalmente personalizable
- Comando de lectura de peso personalizable
- Modbus ASCII/RTU
- Conectable a hasta 16 células de carga con resistencia de salida de 350.
- Homologable monorrango, multirrango o multiintervalo, Clase III o IIII, hasta 10.000e por rango. Señal mínima 0,3µV/e.
- Calibración hasta Max. 800.000 de divisiones, para uso interno en fábrica; señal mínima 0,01µV/e.

Versiones disponibles

Referencia	Descripción
DFWXSB	con alimentación 110/230VAC y enchufe UE, con batería de NiMh recargable incorporada. Caja de acero inoxidable. Pantalla RGB de 25 mm.
DFWXSB-AUS	con alimentación 110/230VAC y enchufe AUS, con batería NiMH recargable integrada. Caja de acero inoxidable. Pantalla RGB de 25 mm.
DFWXSB-UK	con alimentación 110/230VAC y enchufe UK, con batería NiMH recargable integrada. Caja de acero inoxidable. Pantalla RGB de 25 mm.
DFWXSB-US	con alimentación 110/230VAC y enchufe US, con batería NiMH recargable integrada. Caja de acero inoxidable. Pantalla RGB de 25 mm.

Información técnica del fabricante Dini Argeo, sujeta a cambios sin previo aviso. Para seleccionar la referencia y la configuración adecuadas, consulte a nuestros ingenieros.