DINI ARGEO · FICHA TÉCNICA

EPWL Logistic

Báscula pesa-palets

Características principales



- Capacidad máxima: 2.000 kg
- Resolución:> uso interno: 0,2 / 0,5 / 1 kg> homologado: 0,5 / 1 kg
- Precisión (pesaje en europalets con carga distribuida):> uso interno: +/- 1 kg> homologado: según certificación CE (Directiva 2014/31/UE).
- Calibración digital y Set-Up desde teclado o desde PC con DINITOOLS.

Características técnicas

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · Estructura portante de las básculas pesa-palets en chapa de acero perfilada y pintada al horno, con pies regulables. · Burbuja de nivel, ruedas y asa de transporte. · Cable de conexión al visor, de 3 metros de longitud. · Se suministra de serie con cajón extraíble para 4 pilas AA (no incluidas), también recargables, y conector estándar para la conexión a un adaptador de corriente externo (si se conecta, excluye la alimentación por pilas). · Pantalla LCD retroiluminada de 25 mm con 6 dígitos de alto contraste, con iconos que indican las funciones activas. · Teclado impermeable funcional con 5 teclas. · Carcasa de ABS IP54, fácil de limpiar y resistente a entornos duros y corrosivos. · Desconexión automática programable. · Alimentación de 5 a 12Vdc con enchufe EU, UK, US, AU de serie. · Puerto bidireccional RS232/C en conector RJ11 para conexión a PC.
Temperatura de trabajo	-10° / +40° C · FUNCIONES DISPONIBLES · Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada*:- Visualización de alta resolución x 10- Neto/Bruto- Conversión lb/kg- Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)- Totalización pesos- Formulación- Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales- Pesada en porcentaje- Dosificación en porcentaje con target programable- Cuentapiezas- HoldLas funciones "alibi memory" y "setpoint" se encuentran disponibles en combinación con el modo de funcionamiento deseado y se activan automáticamente para la instalación de la relativa tarjeta opcional; de esta manera es posible, por ejemplo, totalizar, guardar cada pesaje en la memoria alibi y activar salidas de relé para impulsar las automatizaciones.
Funciones a pedido	- Conversión Newton-kg (cód. DFWPK)- Entrada-salida (a pedido). · Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y calibración accesible para el usuario, con contraseña de acceso programable.* estas teclas de acceso rápido a los menúes pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada.

Capacidades disponibles

Código	l x w x h(mm)	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
EPWL-1	1260 x 800 x 85	600/ 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--

EPWLM-1	1260 x 800 x 85	1000 / 2000	--	0,5 / 1

Versiones disponibles

Referencia	Descripción
EPWL-1	con capacidad en triple escala 600/1500/2000 kg, división 0,2/0,5/1 kg, dimensiones 1260x800 mm, h= 85 mm, estructura en acero pintado. indicador de peso multifunción, con contenedor en ABS, teclado 5 teclas, pantalla LCD retroiluminada.
EPWLM-1	homologada con capacidad en doble escala 1000/2000 kg, división 0,5/1 kg, dimensiones 1260x800 mm, h= 85 mm, estructura en acero pintado. indicador de peso multifunción, con contenedor en ABS, teclado 5 teclas, pantalla LCD retroiluminada.

Información técnica del fabricante Dini Argeo, sujeta a cambios sin previo aviso. Para seleccionar la referencia y la configuración adecuadas, consulte a nuestros ingenieros.