DINI ARGEO · FICHA TÉCNICA

GEX-FZ-1G

Balanza de alta precisión certificada ATEX/IECEx para zona 0

Características principales



- Teclado impermeable numérico y funcional de 27 teclas
- Pantalla LCD con 9 dígitos de 25 mm
- Caja de acero inoxidable IP65
- Dimensiones 294 x 352 x 570 mm
- Sensor de pesaje con
- Placa de acero inoxidable, dimensiones: GEX-FZ620-1G, Ø 140 mm GEX-FZ6200-1G y GEX-FZ15000-1G, 190×190 mm
- GEX-FZ620-1G, Ø 140 mm
- GEX-FZ6200-1G y GEX-FZ15000-1G, 190×190 mm
- Fuente de alimentación de 100 - 240VAC en área segura, con puerto serie RS232
- Cable entre la fuente de alimentación y el visor de peso de 5m
- Cable entre la plataforma y el visor de peso de 1m
- 2,5m de cable de alimentación
- Versión homologada para uso legal CE-M II

Características técnicas

	FUNCIONES Puesta a cero.Tara semiautomática.Tara preestablecida.Control de tolerancia.Totalización en la carga y descarga.Se pueden almacenar hasta 100 taras.Visualización del gráfico de barras en relación con la capacidad.6 protocolos serie de comunicación configurables, con envío de la cadena de forma continua, en estabilidad, a petición o con la pulsación de una tecla.5 filtros de pesaje seleccionables.Seguimiento de cero. · MODALIDAD DE PESAJEPesaje en gramos.Pesaje en porcentaje por dosis de fórmulas y recetas.Coeficiente personalizado para pesaje de líquidos y gramaje. · PRINCIPALES CERTIFICACIONESDirectiva ATEX 2014/34/UEOIML R76Certificación IECEx
CAPACIDAD (g)	620, 6200, 15000 · Manual de instrucciones y declaración de conformidad ATEX de la UE disponibles en inglés.Instrucciones de seguridad disponibles en italiano, inglés, francés, alemán y español.

Versiones disponibles

Referencia	Descripción
GEX-FZ620-1G	certificada ATEX/IECEx para zona 0. Capacidad 620 g, división 0,001 g, estructura de acero inoxidable, placa de carga Ø 140 mm. Grado de protección: Ex II 1 G Ex ia II B T4 Ga para gas. Fuente de alimentación de 100 - 240VAC para zona segura, con cable de 5m incluido.
GEX-FZ6200-1G	certificada ATEX/IECEx para zona 0. Capacidad 6200 g, división 0,01 g, estructura de acero inoxidable, placa de carga 190 x 190 mm. Grado de protección: Ex II 1 G Ex ia II B T4 Ga para gas. Fuente de alimentación de 100 - 240VAC para zona segura, con cable de 5m incluido.
GEX-FZ15000-1G	certificada ATEX/IECEx para zona 0. Capacidad 15000 g, división 0,1 g, estructura de acero inoxidable, placa de carga 190 x 190 mm. Grado de protección: Ex II 1 G Ex ia II B T4 Ga para gas. Fuente de alimentación de 100 - 240VAC para zona segura, con cable de 5m incluido.

Información técnica del fabricante Dini Argeo, sujeta a cambios sin previo aviso. Para seleccionar la referencia y la configuración adecuadas, consulte a nuestros ingenieros.