

DINI AR GEO · FICHA TÉCNICA

Kit 2 ejes

Kit de pesaje para vehículos y furgonetas de 2 ejes

Características principales



- El kit de pesaje de ejes está compuesto por 4 plataformas de pesaje WWS, un producto patentado por Dini Argeo. La superficie de carga está hecha de una aleación especial de aluminio de alta resistencia, diseñada para ser fuerte y ligera. La protección IP68 contra el agua y el polvo garantiza una larga vida útil de las plataformas, incluso frente al mal tiempo. Fácil de mover y posicionar, gracias a las ruedas integradas.
- El visor de peso con pantalla táctil simplifica el uso de la báscula y permite la introducción de datos maestros. Con impresora integrada o puerto de comunicación USB para guardar las pesadas y maleta de transporte para proteger el visor incluso bajo la lluvia. 10h de autonomía, gracias a la batería recargable.

Características técnicas

Gran versatilidad de uso

El kit pesa ejes es ideal para

- Pesar vehículos y furgonetas de 2 ejes.- Comprobar el peso del material transportado por el vehículo y realizar controles sencillos de la entrada/salida de mercancías.- Pesar durante períodos de tiempo limitados (cosechas, cultivos, etc.) sin necesidad de excavaciones o trabajos de albañilería.- Comprobar cualquier sobrecarga del vehículo, evitando sanciones. · Funciones disponibles Totalización ejes/ruedas. Impresión del total de los ejes acumulados. Pesada con tara predeterminada. Archivo 500 vehículos. Impresión simple. Impresión con copias múltiples Copia última impresión. Homologaciones El sistema está homologado CE según la Directiva 2014/31/UE (NAWI). · Tecnológicamente avanzado · El kit de pesaje de ejes está compuesto por 4 plataformas de pesaje WWS, un producto patentado por Dini Argeo. La superficie de carga está hecha de una aleación especial de aluminio de alta resistencia, diseñada para ser fuerte y ligera. La protección IP68 contra el agua y el polvo garantiza una larga vida útil de las plataformas, incluso frente al mal tiempo. Fácil de mover y posicionar, gracias a las ruedas integradas. El visor de peso con pantalla táctil simplifica el uso de la báscula y permite la introducción de datos maestros. Con impresora integrada o puerto de comunicación USB para guardar las pesadas y maleta de transporte para proteger el visor incluso bajo la lluvia. 10h de autonomía, gracias a la batería recargable.

Capacidades disponibles

Código	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR(kg)*	Notas
WWSB600-2	400x300x58	600	0,2	0,2	--	Price for single platform
WWSB1500-2	400x300x58	1500	0,5	0,5	--	Price for single platform
WWSB3T-2	400x300x58	3000	1	1	0,1	Price for single platform
WWSB6T-2	400x300x58	6000	2	2	0,2	Price for single platform

WWSB8T-2	400x300x58	8000	5	5	0,5	Price for single platform
WWSC1.5T-2	500x400x58	1500	0,5	0,5	0,05	Price for single platform
WWSC3T-2	500x400x58	3000	1	1	0,1	Price for single platform
WWSC6T-2	500x400x58	6000	2	2	0,2	Price for single platform
WWSC10T-2	500x400x58	10000	5	5	0,5	Price for single platform
WWSC15T-2	500x400x58	15000 (12500**)	5	5	0,5	Price for single platform
WWSE6T-2	700x450x58	6000	2	2	0,2	Price for single platform
WWSE10T-2	700x450x58	10000	5	5	0,5	Price for single platform
WWSE15T-2	700x450x58	15000 (12500**)	5	5	0,5	Price for single platform
WWSD6T-2	900x500x58	6000	2	2	0,2	Price for single platform
WWSD10T-2	900x500x58	10000	5	5	0,5	Price for single platform
WWSD15T-2	900x500x58	15000	5	5	0,5	Price for single platform
WWSD20T-2	900x500x58	20000 (15000**)	10	10	1	Price for single platform

Versiónes disponibles

Referencia	Descripción
WWSB600-2	con capacidad 600 kg, división 0.2 kg, superficie de carga 400x300 mm, altura 58 mm.
WWSB1500-2	con capacidad 1500 kg, división 0,5 kg, superficie de carga 400x300 mm, altura 58 mm.
WWSB3T-2	con capacidad 3000 kg, división 1 kg, superficie de carga 400x300 mm, altura 58 mm.
WWSB6T-2	con capacidad 6000 kg, división 2 kg, superficie de carga 400x300 mm, altura 58 mm.
WWSB8T-2	con capacidad 8000 kg, división 5 kg, superficie de carga 400x300 mm, altura 58 mm.
WWSC1.5T-2	con capacidad 1500 kg, división 0,5 kg, superficie de carga 500x400 mm, altura 58 mm.
WWSC3T-2	con capacidad 3000 kg, división 1 kg, superficie de carga 500x400 mm, altura 58 mm.
WWSC6T-2	con capacidad 6000 kg, división 2 kg, superficie de carga 500x400 mm, altura 58 mm.
WWSC10T-2	con capacidad 10000 kg, división 5 kg, superficie de carga 500x400 mm, altura 58 mm.
WWSC15T-2	con capacidad 15000 kg, división 5 kg, superficie de carga 500x400 mm, altura 58 mm.
WWSE6T-2	con capacidad 6000 kg, división 2 kg, superficie de carga 700x450 mm, altura 58 mm.
WWSE10T-2	con capacidad 10000 kg, división 5 kg, superficie de carga 700x450 mm, altura 58 mm.
WWSE15T-2	con capacidad 15000 kg, división 5 kg, superficie de carga 700x450 mm, altura 58 mm.
WWSD6T-2	con capacidad 6000 kg, división 2 kg, superficie de carga 900x500 mm, altura 58 mm.
WWSD10T-2	con capacidad 10000 kg, división 5 kg, superficie de carga 900x500 mm, altura 58 mm.

Información técnica del fabricante Dini Argeo, sujeta a cambios sin previo aviso. Para seleccionar la referencia y la configuración adecuadas, consulte a nuestros ingenieros.