DINI ARGEO · FICHA TÉCNICA

Kit pesa ejes inalámbrico

Kit portátil para el pesaje de ejes de vehículos, versión inalámbrica

Características principales



- Pesaje del eje de un vehículo.
- Cálculo del peso total del vehículo.
- Pesaje con inserción de la tara preestablecida.
- Cálculo de la diferencia de peso entre dos pesadas.
- Base de datos de 500 vehículos.
- Textos personalizables.
- Impresión y almacenamiento pesos en memoria USB (opcional).

Características técnicas

	Pesaje de ejes · La función de pesaje estático permite pesar el vehículo sumando los pesos de los distintos ejes. Además de ser la forma más económica de pesaje, evita las sanciones por sobrecarga de los ejes y es especialmente adecuada para quienes necesitan cambiar el lugar de pesaje con frecuencia
Tecnólogicamente avanzado	El kit pesa ejes está compuesto por 2 plataformas de pesaje WWS, un producto patentado por Dini Argeo.La superficie de carga está hecha de una aleación especial de aluminio de alta resistencia, diseñada para ser fuerte y ligera.La protección IP68 contra el agua y el polvo garantiza una larga vida útil de las plataformas, incluso frente al mal tiempo.Fácil de mover y posicionar, gracias a las ruedas integradas.El visor de peso con pantalla táctil simplifica el uso de la báscula y permite la introducción de datos maestros. Con impresora integrada o puerto de comunicación USB para guardar las pesadas y maleta de transporte para proteger el visor incluso bajo la lluvia. 10h de autonomía, gracias a la batería recargable.Gracias a la tecnología inalámbrica, son fáciles de posicionar y es posible pesar sin necesidad de bajarse del vehículo. · Para más detalles técnicos, consulte la ficha técnica del visor 3590ETKR.También disponible en versión con cable para el pesaje dinámico.
Pesaje de ejes homologado	El sistema está homologado CE según la Directiva 2014/31/UE (NAWI, pesaje estático) para la verificación del peso del eje.

Capacidades disponibles

Código	l x w x h(mm)	Max (kg)	d (kg)	M (kg*)	d HR(kg)*	Notes
WWSC2G4-1.5T-1	565x400x58	1500	0,5	0,5	0,05	Price for single platform
WWSC2G4-3T-1	565x400x58	3000	1	1	0,1	Price for single platform
WWSC2G4-6T-1	565x400x58	6000	2	2	0,2	Price for single platform

WWSC2G4-10T-1	565x400x58	10000	5	5	0,5	Price for single platform
WWSC2G4-15T-1	565x400x58	15000 (12500**)	5	5	0,5	Price for single platform
WWSE2G4-6T-1	750x450x58	6000	2	2	0,2	Price for single platform
WWSE2G4-10T-1	750x450x58	10000	5	5	0,5	Price for single platform
WWSE2G4-15T-1	750x450x58	15000 (12500**)	5	5	0,5	Price for single platform
WWSD2G4-10T-1	950x500x58	10000	5	5	0,5	Price for single platform
WWSD2G4-15T-1	950x500x58	15000	5	5	0,5	Price for single platform
WWSD2G4-20T-1	950x500x58	20000 (15000**)	10	10	1	Price for single platform

Versiones disponibles

Referencia	Descripción
WWSC2G4-1.5T-1	con capacidad 1500 kg, división 0,5 kg, superficie de carga 565x400x58 mm. Versión inalámbrica 2.4G.
WWSC2G4-3T-1	con capacidad 3000 kg, división 1 kg, superficie de carga 565x400x58 mm.
WWSC2G4-6T-1	con capacidad 6000 kg, división 2 kg, superficie de carga 565x400x58 mm.
WWSC2G4-10T-1	con capacidad 10000 kg, división 5 kg, superficie de carga 565x400x58 mm.
WWSC2G4-15T-1	con capacidad 15000 kg, división 5 kg, superficie de carga 565x400x58 mm.
WWSE2G4-6T-1	con capacidad 6000 kg, división 2 kg, superficie de carga 750x450x58 mm.
WWSE2G4-10T-1	con capacidad 10000 kg, división 5 kg, superficie de carga 750x450x58 mm.
WWSE2G4-15T-1	con capacidad 15000 kg, división 5 kg, superficie de carga 750x450x58 mm.
WWSD2G4-10T-1	con capacidad 10000 kg, división 5 kg, superficie de carga 950x500x58 mm.
WWSD2G4-15T-1	con capacidad 15000 kg, división 5 kg, superficie de carga 950x500x58 mm.
WWSD2G4-20T-1	con capacidad 20000 kg, división 10 kg, superficie de carga 950x500x58 mm.

Información técnica del fabricante Dini Argeo, sujeta a cambios sin previo aviso. Para seleccionar la referencia y la configuración adecuadas, consulte a nuestros ingenieros.