DINI ARGEO · FICHA TÉCNICA

Kit pesa ejes

Kit portátil para el pesaje de ejes de vehículos

Características principales



- Pesaje del eje de un vehículo.
- Cálculo del peso total del vehículo.
- Pesaje con inserción de la tara preestablecida.
- Cálculo de la diferencia de peso entre dos pesadas.
- Base de datos de 500 vehículos.
- Textos personalizables.
- Impresión y almacenamiento pesos en memoria USB (opcional).

Características técnicas

	Pesaje estático o dinámico · La función de pesaje estático permite pesar el vehículo sumando los pesos de los distintos ejes. Además de ser la forma más económica de pesaje, evita las sanciones por sobrecarga de los ejes y es especialmente adecuada para quienes necesitan cambiar el lugar de pesaje con frecuencia. · La función de pesaje dinámico permite minimizar el tiempo de pesaje. El peso se adquiere a medida que el vehículo pasa por la báscula, sin necesidad de detenerse para pesar cada eje. El pesaje dinámico es especialmente adecuado para quienes necesitan pesarse con frecuencia durante el día.
Tecnológicamente avanzado	El kit de pesaje de ejes está compuesto por 2 plataformas de pesaje WWS, un producto patentado por Dini Argeo.La superficie de carga está hecha de una aleación especial de aluminio de alta resistencia, diseñada para ser fuerte y ligera.La protección IP68 contra el agua y el polvo garantiza una larga vida útil de las plataformas, incluso frente al mal tiempo.Fácil de mover y posicionar, gracias a las ruedas integradas.El visor de peso con pantalla táctil simplifica el uso de la báscula y permite la introducción de datos maestros. Con impresora integrada o puerto de comunicación USB para guardar las pesadas y maleta de transporte para proteger el visor incluso bajo la lluvia. 10h de autonomía, gracias a la batería recargable. · Para más detalles técnicos, consulte la ficha técnica del visor 3590ETKR.Disponible también en versión radio inalámbrica para una mayor comodidad de uso.
Certificaciones y homologaciones	El sistema está homologado CE según la Directiva 2014/31/UE (NAWI, pesaje estático) para la verificación del peso del eje.El sistema también cuenta con la certificación OIML R134 para el pesaje en movimiento (dinámico) de todo el vehículo, a una velocidad máxima de 5km/h con una precisión de pesaje del 5% (suma del peso de los ejes, según la normativa vigente en el país de utilización).El sistema está homologado en Italia como instrumento de pesaje con funcionamiento automático, para el pesaje de vehículos de carretera en movimiento según el Decreto nº 267995 del 19/9/2019.El sistema también está homologado para el pesaje dinámico en varios países europeos (para más información, puede ponerse en contacto con nuestra oficina de ventas). · Para su uso en aplicaciones homologadas o dinámicas, se recomienda utilizar módulos de nivelación o enterrar las plataformas.

Capacidades disponibles

Código	l x w x h(mm)	Max (kg)	d (kg)	M (kg*)	d HR(kg)*	Notes
WWSC1.5T-2	500x400x58	1500	0,5	0,5	0,05	Price for single platform
WWSC3T-2	500x400x58	3000	1	1	0,1	Price for single platform
WWSC6T-2	500x400x58	6000	2	2	0,2	Price for single platform
WWSC10T-2	500x400x58	10000	5	5	0,5	Price for single platform
WWSC15T-2	500x400x58	15000 (12500**)	5	5	0,5	Price for single platform
WWSE6T-2	700x450x58	6000	2	2	0,2	Price for single platform
WWSE10T-2	700x450x58	10000	5	5	0,5	Price for single platform
WWSE15T-2	700x450x58	15000 (12500**)	5	5	0,5	Price for single platform
WWSD6T-2	900x500x58	6000	2	2	0,2	Price for single platform
WWSD10T-2	900x500x58	10000	5	5	0,5	Price for single platform
WWSD15T-2	900x500x58	15000	5	5	0,5	Price for single platform
WWSD20T-2	900x500x58	20000 (15000**)	10	10	1	Price for single platform
WWSF15T-2	900x700x75	15000	5	5	0,5	Price for single platform
WWSF20T-2	900x700x75	20000 (15000**)	10	10	1	Price for single platform

Versiones disponibles

Referencia	Descripción
WWSC1.5T-2	con capacidad 1500 kg, división 0,5 kg, superficie de carga 500x400 mm, altura 58 mm.
WWSC3T-2	con capacidad 3000 kg, división 1 kg, superficie de carga 500x400 mm, altura 58 mm.
WWSC6T-2	con capacidad 6000 kg, división 2 kg, superficie de carga 500x400 mm, altura 58 mm.
WWSC10T-2	con capacidad 10000 kg, división 5 kg, superficie de carga 500x400 mm, altura 58 mm.
WWSC15T-2	con capacidad 15000 kg, división 5 kg, superficie de carga 500x400 mm, altura 58 mm.
WWSE6T-2	con capacidad 6000 kg, división 2 kg, superficie de carga 700x450 mm, altura 58 mm.
WWSE10T-2	con capacidad 10000 kg, división 5 kg, superficie de carga 700x450 mm, altura 58 mm.
WWSE15T-2	con capacidad 15000 kg, división 5 kg, superficie de carga 700x450 mm, altura 58 mm.
WWSD6T-2	con capacidad 6000 kg, división 2 kg, superficie de carga 900x500 mm, altura 58 mm.
WWSD10T-2	con capacidad 10000 kg, división 5 kg, superficie de carga 900x500 mm, altura 58 mm.
WWSD15T-2	con capacidad 15000 kg, división 5 kg, superficie de carga 900x500 mm, altura 58 mm.
WWSD20T-2	con capacidad 20000 kg, división 10 kg, superficie de carga 900x500 mm, altura 58 mm.
WWSF15T-2	con capacidad 15000 kg, división 5 kg, superficie de carga 900x700 mm, altura 75 mm.

WWSF20T-2	con capacidad 20000 kg, división 10 kg, superficie de carga 900x700 mm, altura 75 mm.

Información técnica del fabricante Dini Argeo, sujeta a cambios sin previo aviso. Para seleccionar la referencia y la configuración adecuadas, consulte a nuestros ingenieros.