DINI ARGEO · FICHA TÉCNICA

WKPTA-C3

Kit analógico para básculas camioneras con indicador táctil

Características principales



- Indicador con pantalla táctil, específico para basculas puente
- Caja suma con terminales extraíbles y descargadores de sobretensiones integrados.
- Células de carga ANALÓGICAS de acero inoxidable/niquelado.
- CAPACIDAD TOTAL 240 t (8 células de 30 t).
- OIML R60. Clase de precisión C3
- Altura célula de carga comprendido de cups: 200mm
- CÉLULA DE CARGA: CABLE DE CONEXIÓN DE 20m.

Características técnicas

	Clase de precisión C3. · Interior de acero inoxidable con cuerpo de acero niquelado; soldadura láser. · Optimizado para la conexión en paralelo.Grado de protección IP68. · Capacidad de 30000 kg. · Cable de conexión blindado de 18 m.Placas articuladas autoalineables, placas autocentrantes y sellos de protección como estándar.
Intervalo mínimo de verificación	Vmin = EMax / 10.000
Número máximo de divisiones de la célula de carga	nLC = 3000 (C3) · Sensibilidad 2mV/V +/- 0,1% · Efecto de la temperatura en la · escala completa 0.002%/°C · Efecto de la temperatura sobre el cero +/- 0,002% / °C · Compensación de temperatura -10°C/+40°C · Rango de temperatura de trabajo -30°C/+70°C
Creep carga nominal después de 30 minutos	0,02% F.S. · Tensión de alimentación de 5 a 15 Vcc · Resistencia de entrada 700 ± 20 Ohm · Resistencia de salida 703 ± 7 Ohm · Balance cero +/-1% F.S. · Resistencia de aislamiento > 5000 MOhm · Carga estática máxima > 150% F.S. · Carga de ruptura 250% F.S. · Cable blindado de 4 polos, 18m de largo, 5mm de diámetRO.

Versiones disponibles

Referencia	Descripción
WKPT830A-1	Compuesto por un indicador 3590ET con programa AF03, 2 entradas, 4 salidas y puerto RS485, 8 células de carga analógicas RCPT30C3-1 con kit de montaje y caja suma JB10Q con 10 entradas.

Información técnica del fabricante Dini Argeo, sujeta a cambios sin previo aviso. Para seleccionar la referencia y la configuración adecuadas, consulte a nuestros ingenieros.