DINI ARGEO · FICHA TÉCNICA

Twin Forks LTF Compact

Horquillas pesadoras para montacargas

Características principales



- Versión LTF2500 Capacidad máxima de carga: 2500 kg.Resolución:- para uso interno: 1/2 kg- homologada CE: 2/5 kg Precisión:- para uso interno: +/- 2 kg- homologada CE: Directiva 2014/31/EUTemperatura de funcionamiento:- -10°...+50° para uso interno- -10°...+40° homologada
- Capacidad máxima de carga: 2500 kg.Resolución:- para uso interno: 1/2 kg- homologada CE: 2/5 kg
- Precisión:- para uso interno: +/- 2 kg- homologada CE: Directiva 2014/31/EUTemperatura de funcionamiento:- -10°...+50° para uso interno- -10°...+40° homologada
- Versión LTF5000 Capacidad máxima de carga: 5000 kg. Resolución:- para uso interno: 2/5/10 kg- homologada CE: 5/10 kg Precisión:- para uso interno: +/- 5 kg- homologada CE: Directiva 2014/31/EU Temperatura de funcionamiento:- -10°...+50° para uso interno- -10°...+40° homologada
- Capacidad máxima de carga: 5000 kg.
- Resolución:- para uso interno: 2/5/10 kg- homologada CE: 5/10 kg
- Precisión:- para uso interno: +/- 5 kg- homologada CE: Directiva 2014/31/EU
- Temperatura de funcionamiento:- -10°...+50° para uso interno- -10°...+40° homologada

Características técnicas

	CARACTERÍSTICAS HORQUILLAS PESADORAS · Estructura de acero pintado.
Peso de cada horquilla	115 kg aprox.
Longitud	1162 mm.
Grado de protección	IP66. · Funcionan con 4 células de carga de acero inoxidable Dini Argeo, IP68, bajo consumo. Capacidad de cada célula de carga: 3.000 kg.
Máx. sobrecarga admisible	300% de la capacidad nominal.
Máx. inclinación horizontal (flexión)	+/- 2° (solo en uso con terceros). · Alimentación de las horquillas mediante batería de litio recargable con tecnología instaplug y una autonomía aproximada de hasta 90 horas, o uso continuo mediante baterías adicionales (opcionales con código INSTAPLUGLKC). Cargador con enchufe UE, UK y USW incluido de serie. · Disponible en versión homologada CE-M (necesitan la relativa opción ECEMLTF). · VERSIONES ESPECIALES
Disponible bajo pedido	- Versión para placa FEM2B · CARACTERÍSTICAS INDICADOR DE PESO COMPACT · Indicador de peso en ABS con pantalla LCD retroiluminada de 25mm con 6 dígitos de alto contraste e iconos para mostrar las funciones activas. Equipado con soporte de fijación para el montaje en la cabina. · Teclado impermeable funcional con 5 teclas. · Carcasa de ABS IP68, fácil de limpiar y resistente a entornos duros y corrosivos. · Indicación visual y acústica de sobrecarga.

Apagado automático (ahorro de energía)	5 minutos ajustables o se puede desactivar. · Alimentación directamente desde la carretilla elevadora (alimentación opcional disponible) · Impresora opcional con soporte de fijación para montaje en cabina. · Reloj calendario para imprimir/visualizar la fecha y la hora, de serie. · EMBALAJE ENCLUIDO EN EL PRECIO · Para una completa protección contra los golpes y arañazos durante el transporte, las horquillas pesadoras se envían dentro de una caja de madera robusta hecha a medida.Este servicio específico está incluido en el precio del producto. · FUNCIONES DEL VISOR
Desde el teclado	Ajuste de la retroiluminación- Diagnóstico- Horquillas on/off- Apagado automático- Puesta a cero- Tara semiautomática- Tara preestablecida- Impresión- Comando de función seleccionable- Inserción rápida de la tara manual- Calibración de la horquilla.
Modos de operación	Modos de operación seleccionables directamente por el usuario, a través de una tecla dedicada:- Neto/Bruto- Conversión lb/kg- Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, litros, etc)- Totalización de pesos- +/- control, con rápida inserción de objetivos y umbrales

Capacidades disponibles

Código	Plancha	Máx (kg)	d (kg)	M (kg*)
LTF2500C-1	FEM2A	1000 / 2500	1 / 2	2 / 5
LTF5000C-1	FEM3A	1000 / 2500 / 5000	2 / 5 / 10	5 / 10

Versiones disponibles

Referencia	Descripción
LTF2500C-1	para carretilla elevadora con placa FEM2A, capacidad de 1000/2500 kg, división de 1/2 kg, estructura de acero pintado. Completo con el indicador COMPACT en ABS para leer el peso directamente desde la cabina.
LTF5000C-1	para carretilla elevadora con placa FEM3A, capacidad de 1000/2500/5000 kg, división de 2/5/10 kg, estructura de acero pintado. Completo con el indicador COMPACT en ABS para leer el peso directamente desde la cabina.

Información técnica del fabricante Dini Argeo, sujeta a cambios sin previo aviso. Para seleccionar la referencia y la configuración adecuadas, consulte a nuestros ingenieros.