DINI ARGEO · FICHA TÉCNICA

Serie TE C6

Plataformas monocélula de alta precisión

Características principales



- Funcionamiento con células de carga homologada “single point”, clase C6, de ALUMINIO según normas OIML R60 con protección a polvo y agua, según normas IP67 (resistencia de entrada de 350 Ohm).
- Estructura con tubular, mecánica, accesorios y plato de carga en acero inoxidable satinado en AISI304.
- Pies regulables en acero INOXIDABLE con apoyo en plástica y burbuja de nivel.
- Alimentación máx 15 Vdc.
- Cable de conexión blindado de 3 mts. completo de conectores para conexión al indicador.
- Para aplicaciones exigentes está disponible la opción de conector IP68.

Características técnicas

	Versión multiintervalo "-MI”Las básculas de las series T y TE están disponibles en versión homologada multiintervalo 2x3000e, la mejor combinación de precisión y facilidad de uso para un instrumento de pesaje homologado de clase C3. · En comparación con la homologación multi rango más común, la multiintervalo ofrece una resolución de medida ADAPTATIVA, que varía automáticamente en función del peso que se esté midiendo.
NOTA	los modelos multiintervalo están marcados con la "-MI" final y requieren siempre la combinación con un indicador Dini Argeo serie DFW o 3590, el servicio de calibración DiniCal y el servicio de homologación ECEM2MI.
Opciones Necesarias para Versión ATEXCCATEX	Certificado ATEX por cada célula de carga.Declaración ATEX de conjunto, tipo Ex II 2GD X. Completo de relativa etiqueta de plataforma, para estructura mecánica con célula de carga Atex (cada célula debe ser certificada con CCATEX). NOTA: opción necesaria sólo si la plataforma es ordenada sin indicador de peso. Las declaraciones de conformidad ATEX serán proveedidas en Inglés. · Disponible por PresupuestoMedidas y capacidades especiales.Estructura en acero inoxidable AISI316.

Capacidades disponibles

Código	l x w x h(mm)	Max (kg)	d (g)	M (g*)	d HR(g)*
TSE3C6	230x330x93	3	0,5	See table below	0,1
TSE3C6-MI	230x330x93	3	--	0,5/1 (Multi interval)	--
TSE6C6	230x330x93	6	1	See table below	0,2
TSE6C6-MI	230x330x93	6	--	1/2 (Multi interval)	--
TSE12C6	230x330x93	12	2	See table below	0,5
TSE12C6-MI	230x330x93	12	--	2/5 (Multi interval)	--
TTE6C6	330x330x93	6	1	See table below	0,2

TTE6C6-MI	330x330x93	6	--	1/2 (Multi interval)	--
TTE12C6	330x330x93	12	2	See table below	0,5
TTE12C6-MI	330x330x93	12	--	2/5 (Multi interval)	--
TTE30C6	330x330x93	30	5	See table below	1
TTE30C6-MI	330x330x93	30	--	5/10 (Multi interval)	--
TQE12C6	400x400x115	12	2	See table below	--
TQE12C6-MI	400x400x115	12	--	2/5 (Multi interval)	--
TQE30C6	400x400x115	30	5	See table below	1
TQE30C6-MI	400x400x115	30	--	5/10 (Multi interval)	--
TQE60C6	400x400x115	60	10	See table below	2
TQE60C6-MI	400x400x115	60	--	10/20 (Multi interval)	--

Versiones disponibles

Referencia	Descripción
TSE3C6	superficie de carga 230x330mm. Cable blindado de 3 m. Célula de carga de aluminio clase C6. Servicios opcionales de calibración y homologación.
TSE3C6-MI	Max=3kg, e=0,5/1g, superficie de carga 230x330mm. Célula de carga de aluminio de clase C6. Cable apantallado de 3m. NOTA: Siempre a combinar con DINICAL o DINICAL-DRC y servicio ECEM2MI.
TSE6C6	superficie de carga 230x330mm. Cable blindado de 3 m. Célula de carga de aluminio clase C6. Servicios opcionales de calibración y homologación.
TSE6C6-MI	homologada multiintervalo, Max=6kg, e=1/2g, superficie de carga 230x330mm. Célula de carga de aluminio de clase C6. Cable apantallado de 3m. NOTA: Siempre a combinar con DINICAL o DINICAL-DRC y servicio ECEM2MI.
TSE12C6	superficie de carga 230x330mm. Cable blindado de 3 m. Célula de carga de aluminio clase C6. Servicios opcionales de calibración y homologación.
TSE12C6-MI	homologada multiintervalo, Max=12kg, e=2/5g, superficie de carga 230x330mm. Célula de carga de aluminio de clase C6. Cable blindado de 3m. NOTA: Combinar siempre con DINICAL o DINICAL-DRC y servicio ECEM2MI.
TTE6C6	superficie de carga 330x330mm. Cable blindado de 3 m. Célula de carga de aluminio clase C6. Servicios opcionales de calibración y homologación.
TTE6C6-MI	homologada multiintervalo, Max=6kg, e=1/2g, superficie de carga 330x330mm. Célula de carga de aluminio de clase C6. Cable apantallado de 3m. NOTA: Siempre a combinar con DINICAL o DINICAL-DRC y servicio ECEM2MI.
TTE12C6	superficie de carga 330x330mm. Cable blindado de 3 m. Célula de carga de aluminio clase C6. Servicios opcionales de calibración y homologación.
TTE12C6-MI	Max=12kg, e=2/5g, superficie de carga 330x330mm. Célula de carga de aluminio. Cable apantallado de 3m. NOTA: Combinar siempre con DINICAL o DINICAL-DRC y servicio ECEM2MI.
TTE30C6	superficie de carga 330x330mm. Cable blindado de 3 m. Célula de carga de aluminio clase C6. Servicios opcionales de calibración y homologación.
TTE30C6-MI	homologada multiintervalo, Max=30kg, e=5/10g, superficie de carga 330x330mm. Célula de carga de aluminio. Cable apantallado de 3m. NOTA: Siempre a combinar con DINICAL o DINICAL-DRC y servicio ECEM2MI.
TQE12C6	superficie de carga 400x400mm. Cable blindado de 3 m. Célula de carga de aluminio clase C6. Servicios opcionales de calibración y homologación.
TQE12C6-MI	homologada multiintervalo, Max=12kg, e=2/5g, superficie de carga 400x400mm. Célula de carga de aluminio. Cable apantallado de 3m. NOTA: Siempre a combinar con DINICAL o DINICAL-DRC y servicio ECEM2MI.
TQE30C6	superficie de carga 400x400mm. Cable blindado de 3 m. Célula de carga de aluminio clase C6. Servicios opcionales de calibración y homologación.

Información técnica del fabricante Dini Argeo, sujeta a cambios sin previo aviso. Para seleccionar la referencia y la configuración adecuadas, consulte a nuestros ingenieros.