DINI ARGEO · FICHA TÉCNICA

TE Hygienx

Plataformas monocélula para entornos higiénicos

Características principales



- Producto con certificación HCV-EU para entornos alimentarios, que respeta los requisitos de higiene previstos por el sistema HACCP.
- Protección IP68/IP69K, adecuada para el uso en entornos húmedos y para la completa higienización de la báscula con chorros de agua a temperatura y presión elevadas.
- Estructura de acero inoxidable AISI 316 inspeccionable, con juntas removibles para facilitar la higienización. Diseño estudiado para evitar la acumulación de agua y restos de suciedad.
- Burbuja de nivel integrada.
- Cinco finales de recorrido de protección contra las sobrecargas.
- Pies antideslizantes para entornos en los que se requieren altos requisitos higiénicos, ideales para su uso sobre mostradores de acero inoxidable, incluso en presencia de agua.

Características técnicas

	Características TécnicasEstructura con tubulares, parte mecánica, piezas pequeñas y superficie de carga de acero inoxidable AISI 316.Plataforma realizada mediante soldadura continua en todas sus partes.Célula de carga en acero inoxidable sellada herméticamente con protección IP68/IP69K, adecuada para el uso en entornos húmedos. Homologada OIML R60 en clase C6, con cable apantallado de 3 m. Nota: en combinación con la columna TCBI500-HGX, la longitud del cable se reduce a 1 m.Conexión directa de la célula de carga al indicador de peso, sin conectores, mediante prensacable.Sensibilidad: 2 mV/V ± 10%.Alimentación máx.: 15 Vcc.Acabado superficial para entornos alimentarios.Marca HCV láser de identificación del producto.Superficie de carga certificada HCV-EU para el uso en contacto directo con alimentos. · Producto conforme a las GMP · Este producto es un instrumento de pesaje de alta calidad y precisión, diseñado y fabricado para su uso en las industrias alimentaria, química y farmacéutica. Se fabrica conforme a las normas BPF (Buenas Prácticas de Fabricación– GMP en inglés), en acero inoxidable, con tratamiento superficial específico y otras características de construcción exigidas en entornos alimentarios, químicos y farmacéuticos. · Principales OpcionesColumna opcional para indicador de peso Dini Argeo, para instalación junto a la plataforma; estructura diseñada para facilitar la limpieza, con cómodo pie de apoyo y manija ergonómica de transporte. Reducción del cable de la célula de 3 m a 1 m.Bastidores de elevación de acero inoxidable AISI 304.Carros de acero inoxidable AISI 304 para estaciones de pesaje móviles.indicadores de peso de acero inoxidable AISI 316 y protección IP69K.
Nota	Si la plataforma se combina con el indicador de peso, se requiere la instalación por parte de personal cualificado. El sistema no se envía listo para su uso. · Versión multiintervalo "-MI"Las básculas de las series T y TE están disponibles en versión homologada multiintervalo 2x3000e, la mejor combinación de precisión y facilidad de uso para un instrumento de pesaje homologado de clase C3. · En comparación con la homologación multi rango más común, la multiintervalo ofrece una resolución de medida ADAPTATIVA, que varía automáticamente en función del peso que se esté midiendo.
NOTA	los modelos multiintervalo están marcados con la "-MI" final y requieren siempre la combinación con un indicador Dini Argeo serie DFW o 3590, el servicio de calibración DiniCal y el servicio de homologación ECEM2MI.

Capacidades disponibles

Código	l x w x h(mm)	Max (kg)	d (g)	(g)*	d HR(g)*
TSE3-HGX	230x330x90	3	0,5	See table below	0,2
TSE3-HGX-MI	230x330x90	3	--	0,5/1 (Multi interval)	--
TSE6-HGX	230x330x90	6	1	See table below	0,5
TSE6-HGX-MI	230x330x90	6	--	1/2 (Multi interval)	--
TSE12-HGX-MI	230x330x90	12	--	2/5 (Multi interval)	--
TSE15-HGX	230x330x90	15	2	See table below	1
TTE6-HGX	330x330x90	6	1	See table below	0,5
TTE6-HGX-MI	330x330x90	6	--	1/2 (Multi interval)	--
TTE12-HGX-MI	330x330x90	12	--	2/5 (Multi interval)	--
TTE15-HGX	330x330x90	15	2	See table below	1
TTE30-HGX	330x330x90	30	5	See table below	2
TTE30-HGX-MI	330x330x90	30	--	5/10 (Multi interval)	--
TQE12-HGX-MI	400x400x115	12	--	2/5 (Multi interval)	--
TQE15-HGX	400x400x115	15	2	See table below	1
TQE30-HGX	400x400x115	30	5	See table below	2
TQE30-HGX-MI	400x400x115	30	--	5/10 (Multi interval)	--
TQE60-HGX	400x400x115	60	10	See table below	5
TQE60-HGX-MI	400x400x115	60	--	10/20 (Multi interval)	--
TME30-HGX	400x500x115	30	5	See table below	2

Versiones disponibles

Referencia	Descripción
TSE3-HGX	d=0,5g, superficie de carga 230x330mm. Cable blindado de 3 m. Célula de carga de acero inoxidable clase C6. Servicios opcionales de calibración y homologación.
TSE3-HGX-MI	homologada multiintervalo, Max=3kg, e=0,5/1g, superficie de carga 230x330mm. Célula de carga de acero inoxidable de clase C6. Cable apantallado de 3m. NOTA: Siempre a combinar con DINICAL o DINICAL-DRC y servicio ECEM2MI.
TSE6-HGX	d=1g, superficie de carga 230x330mm. Cable blindado de 3 m. Célula de carga de acero inoxidable clase C6. Servicios opcionales de calibración y homologación.
TSE6-HGX-MI	homologada multiintervalo, Max=6kg, e=1/2g, superficie de carga 230x330mm. Célula de carga de acero inoxidable de clase C6. Cable blindado de 3m. NOTA: Siempre a combinar con DINICAL o DINICAL-DRC y servicio ECEM2MI.
TSE12-HGX-MI	homologada multiintervalo, Max=12kg, e=2/5g, superficie de carga 230x330mm. Célula de carga de acero inoxidable de clase C6. Cable apantallado de 3m. NOTA: Siempre a combinar con DINICAL o DINICAL-DRC y servicio ECEM2MI.
TSE15-HGX	d=2g, superficie de carga 230x330mm. Cable blindado de 3 m. Célula de carga de acero inoxidable clase C6. Servicios opcionales de calibración y homologación.
TTE6-HGX	d=1g, superficie de carga 330x330mm. Cable blindado de 3 m. Célula de carga de acero inoxidable clase C6. Servicios opcionales de calibración y homologación.
TTE6-HGX-MI	homologada multiintervalo, Max=6kg, e=1/2g, superficie de carga 330x330mm. Célula de carga de acero inoxidable de clase C6. Cable apantallado de 3m. NOTA: Siempre a combinar con DINICAL o DINICAL-DRC y servicio ECEM2MI.

TTE12-HGX-MI	homologada multiintervalo, Max=12kg, e=2/5g, superficie de carga 330x330mm. Célula de carga de acero inoxidable de clase C6. Cable apantallado de 3m. NOTA: Siempre a combinar con DINICAL o DINICAL-DRC y servicio ECEM2MI.
TTE15-HGX	d=2g, superficie de carga 330x330mm. Cable blindado de 3 m. Célula de carga de acero inoxidable clase C6. Servicios opcionales de calibración y homologación.
TTE30-HGX	d=5g, superficie de carga 330x330mm. Cable blindado de 3 m. Célula de carga de acero inoxidable clase C6. Servicios opcionales de calibración y homologación.
TTE30-HGX-MI	homologada multiintervalo, Max=30kg, e=5/10g, superficie de carga 330x330mm. Célula de carga de acero inoxidable de clase C6. Cable apantallado de 3m. NOTA: Siempre a combinar con DINICAL o DINICAL-DRC y servicio ECEM2MI.
TQE12-HGX-MI	homologada multiintervalo, Max=12kg, e=2/5g, superficie de carga 400x400mm. Célula de carga de acero inoxidable de clase C6. Cable apantallado de 3m. NOTA: Siempre a combinar con DINICAL o DINICAL-DRC y servicio ECEM2MI.
TQE15-HGX	d=2g, superficie de carga 400x400mm. Cable blindado de 3 m. Célula de carga de acero inoxidable clase C6. Servicios opcionales de calibración y homologación.
TQE30-HGX	d=5g, superficie de carga 400x400mm. Cable blindado de 3 m. Célula de carga de acero inoxidable clase C6. Servicios opcionales de calibración y homologación.

Información técnica del fabricante Dini Argeo, sujeta a cambios sin previo aviso. Para seleccionar la referencia y la configuración adecuadas, consulte a nuestros ingenieros.