DINI ARGEO · FICHA TÉCNICA

ALGM

Termobalanza para análisis de humedad

Características principales



- Pantalla LCD gráfica y teclado impermeable de membrana.
- Selección del idioma del programa en el set-up.
- 2 lámparas halógenas de 200 W.
- 10 platos por muestras.
- Resolución de humedad: 0,01%.
- Temperatura de secado: hasta 160°C.
- Tiempo de calefacción (100°C): aprox. 1 min.
- Tiempo de secado: hasta 10 horas.
- Fuente de alimentación: adaptador de corriente 230Vac.
- Entrada PS2 para la conexión del teclado ordenador externo.
- Puerto RS232/C para la conexión del PC o de la impresora.
- A pedido: equipo de platos por muestras; calibración ACCREDIA con emisión del relativo certificado.
- equipo de platos por muestras;
- calibración ACCREDIA con emisión del relativo certificado.

Características técnicas

	FUNCIONES
modalidad de secado	término al tiempo programado o término automático;
métodos de cálculo	% de masa seca, % de humedad sobre el peso inicial o sobre la masa seca; · memoria por 10 programas (modalidad, temperatura, tiempo, método de cálculo) · cálculo e impresión de las evaluaciones estadísticas; · visualización de la tabla de secado; · introducción textos libres y compilación del informe usando el teclado externo. · fecha y hora; · calibración digital; · tara semiautomática.

Versiones disponibles

Referencia	Descripción
ALGM210	con capacidad 210 g, división 0,001 g, 2 lámparas halógenas, 10 platos de muestras, pantalla LCD gráfica retroiluminada y teclado de membrana impermeable.

Información técnica del fabricante Dini Argeo, sujeta a cambios sin previo aviso. Para seleccionar la referencia y la configuración adecuadas, consulte a nuestros ingenieros.