DINI ARGEO · FICHA TÉCNICA

Serie WWS

Plataformas pesa ruedas y ejes

Características principales



- Dimensiones plan: 500x400mm
- Zona de pesaje: 400x315mm
- Dimensiones totales: ver dibujo técnico
- Peso: unos 18 kg.
- Manija para un fácil manejo
- Equipadas con ruedas para el transporte de la plataforma
- Estructura robusta, realizada en aluminio especial, que garantiza ligereza y las hacen adecuada aún en condiciones de trabajo extremas.
- Cable PUR de 10m, con conector IP68 en el lado de la plataforma y nuevo conector M12 en el lado del indicador de peso
- Células de carga de acero inoxidable con protección IP68
- Caja suma hermética con grado de protección IP68.
- Especial goma vulcanizada antideslizante bajo la plataforma, para una máxima adherencia en cada tipo de superficie.
- Conexión de la balanza al indicador de peso muy simple y fiable.
- Disponibles aún en versión homolgada para uso en las transacciones comerciales
- Disponibles aún en versión de alta resolución

Capacidades disponibles

Código	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR(kg)*	Notas
WWSC1.5T-2	500x400x58	1500	0,5	0,5	0,05	Price for single platform
WWSC3T-2	500x400x58	3000	1	1	0,1	Price for single platform
WWSC6T-2	500x400x58	6000	2	2	0,2	Price for single platform
WWSC10T-2	500x400x58	10000	5	5	0,5	Price for single platform
WWSC15T-2	500x400x58	15000 (12500**)	5	5	0,5	Price for single platform

Versiones disponibles

Referencia	Descripción
WWSC1.5T-2	con capacidad 1500 kg, división 0,5 kg, superficie de carga 500x400 mm, altura 58 mm.
WWSC3T-2	con capacidad 3000 kg, división 1 kg, superficie de carga 500x400 mm, altura 58 mm.
WWSC6T-2	con capacidad 6000 kg, división 2 kg, superficie de carga 500x400 mm, altura 58 mm.
WWSC10T-2	con capacidad 10000 kg, división 5 kg, superficie de carga 500x400 mm, altura 58 mm.
WWSC15T-2	con capacidad 15000 kg, división 5 kg, superficie de carga 500x400 mm, altura 58 mm.

Información técnica del fabricante Dini Argeo, sujeta a cambios sin previo aviso. Para seleccionar la referencia y la configuración adecuadas, consulte a nuestros ingenieros.